

Motorna ulja za putni ka vozila

Šifra Pakiranje VPC/lit VPC/kom

ECO SAE 5W/30



Potpuno sinteti ko motorno ulje za moderne benzin i diesel motore. Posebno je formulirano da bi nadmašilo VW specifikacije 504.00 i 507.00.

Standardi koje zadovoljava :

ACEA A3/B4, C3
VW 504.00 / 507.00
MB-Freigabe 229.51 / 229.31
BMW longlife-04

211001	12 x 1 Lit.
211005	4 x 5 Lit.
211020	20 Lit.
211060	60 Lit.
211208	208 Lit.

CLEANTEC („Mid SAPS“) SAE 5W/30



Mid SAPS jedinstveno potpuno sinteti no motorno ulje za moderne benzin i diesel motore s DPF sistemima . Osigurava vrhunsku zaštitu motora i pri najzahtjevnijim uvjetima vožnje. Odobreno od vode ih proizvo a a automobila kao npr. BMW.

Standardi koje zadovoljava :
ACEA A3/B3, A3/B4, C3
API SL/CF
MB-Freigabe 229.3
MB-Freigabe 229.51, 229.31
BMW longlife-04
VW 502.00/505.00/505.01

349001	12 x 1 Lit.
349005	4 x 5 Lit.
349020	20 Lit.
349060	60 Lit.
349208	208 Lit.

MULTITEC G SAE 5W/30 (OPEL)



Potpuno sinteti no motorno ulje koje se upotrebljava u najnovijim tipovima GM benzinskih motora kao npr. Kod 2002 Opel Vectre. Može se upotrebljavati u svim benzinskim i diesel motorima s prirodnim usisavanjem ili turbo punjenjem, te viševentilskim motorima kod kojih je dopušteno korištenje 0W30 ulja. Ulje zbog svoje niske viskoznosti omogu ava lakši hladni start motora.

Standardi koje zadovoljava :
ACEA A3/B4
API SM/SL/CF
BMW longlife-01
MB-Freigabe 229.3
VW 502.00/505.00
Opel GM-LL-A-025/B-025

313001	12 x 1 Lit.
313005	4 x 5 Lit.
313020	20 Lit.
313060	60 Lit.
313208	208 Lit.

ITEC SAE 5W/30 (FORD)



Lakoteku e motorno ulje sinteti ne tehnologije za moderne motore. Namijenjeno za benzinske i diesel motore osobnih vozila, motore sa turbo punja ima i viševentilskom tehnologijom.

Standardi koje zadovoljava :

ACEA A1/B1
API SL
Ford WSS-M2C-913-B
Ford WSS-M2C-913-A

214001	12 x 1 Lit.
214005	4 x 5 Lit.
214020	20 Lit.
214060	60 Lit.
214208	208 Lit.

SYNT SAE 5W/40



Motorno ulje sinteti ne tehnologije posebno razvijeno kako bi se ispunili zahtjevi Daimler-Chrysler specifikacije za osobna vozila MB229.3 i specifikacije GM-LL-B-025 za duge intervale zamjene ulja u najnovijim GM diesel motorima.

Standardi koje zadovoljava :

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF,
MB-Freigabe 229.3
BMW Longlife-98
VW 502.00/505.00
Porsche, GM-LL-B-025

316001	12 x 1 Lit.
316005	4 x 5 Lit.
316020	20 Lit.
316060	60 Lit.
316208	208 Lit.

GT SAE 10W/40



Motorno ulje sinteti ne osnove, razvijeno za benzinske i diesel motore osobnih vozila sa ili bez turbo punja a.

Standardi koje zadovoljava :

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
MB-Freigabe 229.1
VW 505.00

337001	12 x 1 Lit.
337005	4 x 5 Lit.
337020	20 Lit.
337060	60 Lit.
337208	208 Lit.

MULTI TEC M MB i BMW SAE 5W/30