

## Ulje za mjenja e

Šifra Pakiranje VPC/lit VPC/kom

### Trans TL SAE 75W/80



Potpuno sinteti no ulje za mjenja e koje pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku u inkovitost uz smanjenje potrošnje goriva. Namijenjeno za najdulje intervale zamjene kod suvremenih i budu ih mjenja a kamiona.

Standardi koje zadovoljava :  
API GL-4  
ZF TE-ML 02D, 08  
MAN 341 Typ Z-3  
DAF TRUCKS

345020	20 Lit.
345060	60 Lit.
345208	208 Lit.

### Gear Trans M SAE 75W/90



Jedinstveno, potpuno sinteti no ulje za diferencijale koji pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku u inkovitost uz smanjenje potrošnje goriva. Namijenjeno za najdulje intervale zamjene kod suvremenih i budu ih mjenja a kamiona.

Standardi koje zadovoljava :  
API GL-4  
MB-Freigabe 235.11  
MB-Freigabe 235.4  
ZF TE-ML 08

348020	20 Lit.
348060	60 Lit.
348208	208 Lit.

### Gear Trans SL SAE 75W/80



Jedinstveno, potpuno sinteti no ulje za diferencijale koji pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku u inkovitost uz smanjenje potrošnje goriva. Namijenjeno za najdulje intervale zamjene kod suvremenih i budu ih mjenja a kamiona.

Standardi koje zadovoljava :  
API GL-4,  
MAN 341 Typ Z-E  
MAN 341 Typ V-R  
DAF, Eaton, Voith Retarder Typ C  
Volvo Transmission Oil 97307 ZF

346020	20 Lit.
346060	60 Lit.
346208	208 Lit.

### Axle SB SAE 75W/90



Jedinstveno, potpuno sinteti no ulje za diferencijale koji pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku u inkovitost uz smanjenje potrošnje goriva. Namijenjeno za najdulje intervale zamjene kod suvremenih i budu ih mjenja a kamiona.

Standardi koje zadovoljava :	347020	20	
API GL-5, API MT-1	347060	Lit.	
MIL PRF 2105 E	347208	60	
DAF, Renault LKW		Lit.	
Volvo 97312, Iveco		208	
MB-Freigabe 235.8,		Lit.	
MAN 342 Typ S-1,			
Scania STO 1:0			
ZF TE-			
ML07A/12B/16F/17B			

### Ulje za mjenja e

Šifra Pakiranje VPC/lit VPC/kom

### Gear Super Synt SAE 75W/90



Jedinstveno, potpuno sinteti no ulje za diferencijale koji pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku u inkovitost uz smanjenje potrošnje goriva. Namijenjeno za najdulje intervale zamjene kod suvremenih i budu ih mjenja a kamiona.

Standardi koje zadovoljava :	377001	12 x 1 Lit.	
API GL-5 (incl. GL-4, GL-3)	377020	20 Lit.	
MIL-L 2105 B, C, D	377060	60 Lit.	
	377208	208 Lit.	

### Gear Synt SAE 75W/90



Jedinstveno, potpuno sinteti no ulje za diferencijale koji pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku u inkovitost uz smanjenje potrošnje goriva. Namijenjeno za najdulje intervale zamjene kod suvremenih i budu ih mjenja a kamiona.

Standardi koje zadovoljava :	374020	20 Lit.	
API GL-5 (inkl. GL-4)	374060	60 Lit.	
	374208	208 Lit.	

### Gear Uni HC SAE 80W/90



Vrhunsko, najsuvremenije mineralno ulje za diferencijale koje pruža izvanrednu zaštitu uz visoku u inkovitost. Zahvaljuju i suvremenoj aditivskoj tehnologiji uporabom ovog ulja produljuje se interval zamjene i smanjuje potrošnja goriva.

Standardi koje zadovoljava :	367020	20 Lit.	
API GL-4, GL-5 / API MT-1	367060	60 Lit.	
MAN M 3343 Typ M,	367208	208 Lit.	
Scania STO 1:0			
ZF TE-ML-			
02B/05A/07A/12E			
16B/17B/19B			

### Axle SB SAE 75W/90



Jedinstveno, potpuno sinteti no ulje za diferencijale koji pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku u inkovitost uz smanjenje potrošnje goriva. Namijenjeno za najdulje intervale zamjene kod suvremenih i budu ih mjenja a kamiona.

Standardi koje zadovoljava :	347020	20 Lit.
API GL-5, API MT-1	347060	60 Lit.
MIL PRF 2105 E	347208	208 Lit.
DAF, Renault LKW		
Volvo 97312, Iveco		
MB-Freigabe 235.8,		
MAN 342 Typ S-1,		
Scania STO 1:0		
ZF TE-		
MLO7A/12B/16F/17B		

### Ulje za mjenja e

Šifra Pakiranje VPC/lit VPC/kom

### Gear Super Synt SAE 75W/90



Jedinstveno, potpuno sinteti no ulje za diferencijale koji pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku u inkovitost uz smanjenje potrošnje goriva. Namijenjeno za najdulje intervale zamjene kod suvremenih i budu ih mjenja a kamiona.

Standardi koje zadovoljava :	377001	12 x 1 Lit.
API GL-5 (incl. GL-4, GL-3)	377020	20 Lit.
MIL-L 2105 B, C, D	377060	60 Lit.
	377208	208 Lit.

### Gear Synt SAE 75W/90



Jedinstveno, potpuno sinteti no ulje za diferencijale koji pruža maksimalnu zaštitu, vrhunsku u inkovitost uz smanjenje potrošnje goriva. Namijenjeno za najdulje intervale zamjene kod suvremenih i budu ih mjenja a kamiona.

Standardi koje zadovoljava :	374020	20 Lit.
API GL-5 (inkl. GL-4)	374060	60 Lit.
	374208	208 Lit.

### Gear Uni SAE 80W/90



Vrhunsko, najsuvremenije mineralno ulje za diferencijale koje pruža izvanrednu zaštitu uz visoku u inkovitost. Zahvaljuju i suvremenoj aditivskoj tehnologiji uporabom ovog ulja produljuje se interval zamjene i smanjuje potrošnja goriva.

Standardi koje zadovoljava :	365001	12 x 1 Lit.
API GL-4, GL-5	365005	4 x 5 Lit.
MIL-L-2105 D	365020	20 Lit.
	365060	60 Lit.
	365208	208 Lit.

### Gear EP-DB SAE 85W/90



Vrhunsko, najsuvremenije mineralno ulje za diferencijale koje pruža izvanrednu zaštitu uz visoku u inkovitost. Zahvaljuju i suvremenoj aditivskoj tehnologiji uporabom ovog ulja produljuje se interval zamjene i smanjuje potrošnja goriva.

Standardi koje zadovoljava :	363020	20 Lit.
API GL-5, MIL-L-2105 C/D	363060	60 Lit.
MAN 342 Typ M-1	363208	208 Lit.
MB-Freigabe 235.0		
Ford SQM-2C-9002 AA,		
ZF TE-ML		
05A/07A/16B/16C/17B/19B		

### Gear EP-DB SAE 85W/140



Ulje za visoko optere ene zup anike predvi ene za rad pri velikim udarnim optere enjima transmisija i osovina, velikim brzinama i okretnim momentima.

Standardi koje zadovoljava :	364020	20 Lit.
API GL-5, MIL-L-2105 C/D	364060	60 Lit.
MAN 342 Typ M-1	364208	208 Lit.
MB-Freigabe 235.0		
Ford SQM-2C-9002 AA,		
ZF TE-ML		
05A/07A/16B/16C/17B/19B		

### Gear EP SAE 80W

EP ulje za srednje optere ene zup anike predvi ene za rad pri velikim brzinama i malim okretnim momentima.



Standardi koje zadovoljava :	342020	20 Lit.
API GL-4, MIL-L-2105	342060	60 Lit.
MAN 341 Typ Z-1	342208	208 Lit.
MB-Freigabe 235.1,		
Ford SQM-2C-9008 A		
ZF TE-ML		
02A/16A/17A/19A		

### Gear EP SAE 85W/90

EP ulje za srednje optere ene zup anike predvi ene za rad pri velikim brzinama i malim okretnim momentima.



Standardi koje zadovoljava :	362020	20 Lit.
API GL-4, MIL-L-2105	362060	60 Lit.
MAN 341 Typ Z-1	362208	208 Lit.
MB-Freigabe 235.1,		
Ford SQM-2C-9008 A		
ZF TE-ML		
02A/16A/17A/19A		

### Gear LS SAE 80W/90

Ulje za visoko optere ene zup anike predvi ene za rad pri velikim udarnim optere enjima transmisija i osovina, velikim brzinama i okretnim momentima.




Standardi koje zadovoljava :	375020	20 Lit.
API GL-5	375060	60 Lit.
LS (limited slip)	375208	208 Lit.
Ford M2C-104-A		
ZF TE-ML 05C/12C/16E		

## Ulje za automatske mjenjače

Šifra Pakiranje VPC/lit VPC/kom


### Gear Fluide III

	<p>Sintetično ulje ATF za rad automatskih mjenjača, hidropneumatika, prijenos i putni kim motorima kao i radnim mašinama. Odlično pri hladnom startu.</p>	Standardi koje zadovoljava :	378001	12 x 1 Lit.	
		GM ATF Dexron III H	378020	20 Lit.	
		Ford Mercon, Allison C-4	378060	60 Lit.	
		MAN 339 Typ Z-1 und Typ V-1	378208	208 Lit.	
		MB-Freigabe 236.1, MB-Freigabe 236.5, Voith H55.6335.3x			
		ZF TE-ML-04D/14A/17C			
		Caterpillar TO-2			

### Gear Fluide II D

	<p>Sintetično ulje ATF za rad automatskih mjenjača, hidropneumatika, prijenos i putni kim motorima kao i radnim mašinama.</p>	Standardi koje zadovoljava :	373001	12 x 1 Lit..	
		GM Dexron II D, Ford Mercon	373020	20 Lit.	
		MB-Freigabe 236.1, MB-Freigabe 236.5,	373060	60 Lit.	
		MAN 339 Typ Z-1 und Typ V-1,	373208	208 Lit.	
		Voith H55.6335.3x (G 307)			
		ZF TE-ML			
		02F/03D/04D/14A/17Cm			
		Caterpillar TO-2			

### Gear Fluide ATF-A

	<p>Posebno ulje za mjenjače. Namijenjeno za automatske, poluautomatske mjenjače, ručne mjenjače, servovalane i ostale agregate za koji je preporučena ATF vrsta A-Suffix A (TASA).</p>	Standardi koje zadovoljava :	372020	20 Liter	
		ATF Type A Suffix A (TASA)	372060	60 Liter	
		MB-Freigabe 236.2	372208	208 Liter	
		Allison C-4			
		MAN 339 Typ A			
		Renk Doromat			